

设备附着型自动灭火器

危险物品用

FILK / CE Certified

产品说明

装备附着型自动灭火器是为了避免产业机械类、半导体/ LCD 生产设备、各种无人设备、配电板等高价设备发生火灾而开发生产的自动灭火系统，目的在于完全消除初期火灾

产品特征

- 与其它灭火药剂相比安全，火灾熄灭后不产生残留的灭火药品
- 即使在停电时也可利用紧急电源操作系统(约60分钟)
- 使用小型尖端 IC回路控制技能优秀
- 实时间储存灭火器的运转状况，必要时可以确认(停电时也不能损失数据)
- 在控制部设置 LCD DISPLAY，以文字显示运转状态，使用便利
- 通过RS-485通信实时间地监控灭火器运转状态或是否有异常



区分		适用			
型号		NPG-1GG0071	NPG-2GG0141	NPG-3GG0231	NPG-4GG0461
大小 (mm)	W	340	500	400	570
	D	327	337	379	379
	H	950	950	1,400	1,400
重量		54kg	78kg	117kg	189kg
灭火容器		7kg x 1BOTTLE	14kg x 1BOTTLE	23kg x 1BOTTLE	23kg x 2BOTTLE
灭火药剂		CO2,HFC-23,HFC-227ea(可供选择)			
使用温度		-5℃ ~ 40℃			
使用电源		FREE VOLTAGE (AC 90V ~260V), 50/60Hz			
应急电源		DC 24V / 1300mA NI-CD 电池			