

## 设备附着型自动灭火器

### 防暴用

KGS Certified

#### 产品说明

本品是为了避免半导体及LCD生产设备，药液供应设备等高价的设备因火灾造成的损失而开发的产品，具有内压防爆构造的设备附着型灭火器考虑到设置场所的特性已获得防暴认证的产品（控制板未包含）

#### 产品特征

- 与其它灭火药剂相比安全，火灾熄灭后不产生残留的灭火药品
- 可使用在防暴区域内
- 灭火器内部适用的保护气体- N<sub>2</sub>，空气
- 泄漏补偿加压方式可使灭火器内部压力保持一定数值范围



区分		适用		
型号		NEX-1EG0141	NEX-2EG0231	NEX-3EG0461
大小 (mm)	W	500	400	570
	D	337	379	379
	H	1,120	1,570	1,570
重量		76kg	110kg	182kg
灭火容器		14kg x 1BOTTLE	23kg x 1BOTTLE	23kg x 2BOTTLE
灭火药剂		CO <sub>2</sub> ,HFC-23,HFC-227ea (可供选择)		
保温GAS温度		40℃ 以下		
使用电源		DC 24V		
认证标准		Pz 压力防爆构造		
爆炸等级		Ex pz II T6		
压力维持方式		泄漏补偿加压方式		