

■ 柜式自动灭火器

■ 柜式自动灭火器

FILK / CE Certified

▶ 产品说明

可燃性DUCT自动灭火器是为了避免可燃性DUCT、各种无人基地局、电算中心等广范围防护区域设施发生火灾而开发生产的自动灭火系统，目的在于完全熄灭初期火灾

▶ 产品特征

- 与其它灭火药剂相比安全，火灾熄灭后不产生残留的灭火药品
- 即使在停电时也可利用紧急电源操作系统(约60分钟)
- 使用小型尖端IC回路控制技能优秀
- 在控制部设置LCD DISPLAY，以文字显示运转状态，使用便利
- 通过RS-485通信实时地监控灭火器运转状态或是否有异常



区分		适用	
型号		NPG-9GG0451	NPG-10GG0901
大小 (mm)	W	400	600
	D	400	400
	H	1,900	1,900
重量		210kg	340kg
灭火容器		45kg x 1BOTTLE	45kg x 2BOTTLE
灭火药剂		CO2,HFC-23,HFC-227ea(可供选择)	
使用温度		-5℃ ~ 40℃	
使用电源		FREE VOLTAGE (AC 90V ~260V), 50/60Hz	
应急电源		DC 24V / 1300mA NI-CD 电池	